



**Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Performance DN195 21W 2400lm  
65D - 830 Luce Calda | 220mm - IP54**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 238964                             |
| EAN                               | 4058075459250                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 WT IP54 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 21                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Driver Incluso                | Sì                           |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 65                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2400                                  |
| Efficienza (Lm/W)                  | 115                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 120                                   |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)                    |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 195               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite   |
| Product Serie                  | DN195             |

## Dimensioni

Altezza (mm)

## Perché scegliere Lampadadiretta?

82

Diametro (mm)

220



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**

Informazioni sul sensore



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore

