



Scheda tecnica Ledvance LED Fila continua Trusys Flex Opale Acciaio Bianca 70W 11700lm 90D - 840 Bianco Freddo | Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 247134                                |
| EAN                               | 4058075773318                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | TRUSYS FLEX P 70W 840 W OP WT EM LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                |

Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 70                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 11700                        |
| Efficienza (Lm/W)                  | 175                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                           |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Fattore Potenza   | >0.95                  |
| Lampadina inclusa | Sì                     |
| Tipo di Prodotto  | Binari per sistemi LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Trunking          |
| Connessione Infisso            | Push Terminal     |
| Copertura Ottica               | Opale             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40              |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | -25 to +40        |
| Alloggiamento                  | Acciaio           |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Luce d'Emergenza               | 3 Ore             |
| Product Serie                  | TRUSYS FLEX       |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1500 |
| Larghezza (mm) | 77.7 |
| Altezza (mm)   | 39.4 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |