



Scheda tecnica Ledvance  
Illuminazione Stradale LED Urban  
Lanterna Aluminium Grigio 29W  
3945lm 165X65D - 830-840 CCT | IP66 -  
Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| SKU                               | 251021                                               |
| EAN                               | 4099854246852                                        |
| Marca                             | Ledvance                                             |
| Nome del fabbricante              | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                               |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Potenza Lampada                    | 29                                    |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                               |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 3945                                  |
| Efficienza (Lm/W)                  | 136                                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 165x65                                |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Montaggio                      | Post top                 |
| Connessione Infisso            | Other                    |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)       |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                     |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50               |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                   |
| Alloggiamento                  | Alluminio                |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                   |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza  |
| Product Serie                  | URBAN LANTERN ASYMMETRIC |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 417 |
| Diametro (mm) | 395 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | <b>Perché scegliere Lampadadiretta?</b><br>Nessun sensore |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**